

SENSOR DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN MARCHA ATRÁS PARA CARAVANAS – AUTOCARAVANAS - ROULOT

Versión para empotrar - Versión fácil Instalación - Versión Vía-Radio.



Alert Phone

LASERLINE



PSP
Seguridad & Automoción



SENSOR DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN MARCHA ATRÁS PARA CARAVANAS – AUTOCARAVANAS - ROULOT

Versión para empotrar - Versión fácil Instalación - Versión Vía-Radio.

“ Prevenir es Evitar un Accidente ”

Hablando de seguridad con el fin de evitar accidentes... su necesidad está justificada.

Es la respuesta a los inconvenientes que se presentan cada vez que se efectúa una maniobra de aparcamiento. Debido a:

- ✍ Longitud de las Auto-Caravanas.
- ✍ Poco espacio disponible.
- ✍ Visibilidad limitada.
- ✍ Presencia de barreras arquitectónicas.

Dos sensores diferentes con un objetivo común.

- ✍ **EPS4003:** 4 cápsulas para instalar en el para-golpes posterior de la autocaravana.
- ✍ **EPS4003-CPV:** Soporte, que contiene 4 cápsulas. Fácil Instalación en la parte posterior de la autocaravana.



NUEVA Versión Vía-Radio.

- ✍ Soporte, que contiene 4 cápsulas. Fácil Instalación en la parte posterior de la autocaravana, ya que **no requiere ninguna conexión eléctrica**. El Altavoz se fija en el mechero de la Roulot, y la comunicación con las cápsulas se realiza Vía Radiofrecuencia.



SENSOR DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN MARCHA ATRÁS PARA CARAVANAS – AUTOCARAVANAS - ROULOT

Versión para empotrar - Versión fácil Instalación - Versión Vía-Radio.

Descripción de Funcionamiento

- ✍ Entra en funcionamiento cada vez que se conecta la marcha atrás. El altavoz emite un sonido, que indica que el sistema se ha activado.
- ✍ Cuando la caravana se encuentra a unos 160 cms. del obstáculo, comienza a sonar una señal acústica. Según se acerca al objeto aumenta la frecuencia acústica, cambiando la tonalidad del sonido, hasta llegar a la distancia mínima (30cms.) donde el sonido es continuo.



■	Sonido continuo: distancia inferior a 30 cm.
■	Sonido intermitente con intervalos cortos: de 65 a 30 cm.
■	Sonido intermitente con intervalos medios: de 115 a 65 cm.
■	Sonido intermitente con intervalos largos: de 160 a 115 cm.

Valor Añadido

- ✍ Tamaño muy reducido de la cápsula. Sólo 14 mm.
- ✍ El sistema es capaz de detectar el maletero posterior de la caravana. Evitando así, falsas recepciones.
- ✍ Las cápsulas pueden ser pintadas del color del paragolpes original.

SENSOR DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN MARCHA ATRÁS PARA CARAVANAS – AUTOCARAVANAS - ROULOT

Versión para empotrar - Versión fácil Instalación - Versión Vía-Radio.

Ejemplo de Instalación



Versión para empotrar

Versión Fácil Instalación Superior



Versión Fácil Instalación Inferior

